

1001 Extra 10W-40

OK 1001 Extra 10W-40 is een half-synthetische motorolie van de hoogste kwaliteit die de eisen gesteld door de belangrijke automobielabrikanten overtreft. Door gebruik te maken van moderne additieven worden de juiste eigenschappen verkregen.

Toepassing

OK 1001 Extra 10W-40 is geschikt bevonden voor alle types van de nieuwe generatie benzine- en dieselmotoren van personen- en bestelwagens.

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- beschermt de motor maximaal tegen oxydatie, slijtage, roest en sludge vorming onder de meest uiteenlopende bedrijfsomstandigheden
- verlengt de levensduur van de katalysator
- beschermt direct bij koude start en zorgt voor snel opwarmen van de motor
- een hoge en stabiele viscositeits-index

Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,869 kg/l
Viscositeit	-25,0 mPa.s	3710,0
Viscositeit bij 25°C		3712,0 mm ² /s
Viscositeit bij 40°C		101,6 mm ² /s
Viscositeit bij 100°C		14,8 mm ² /s
Viscositeits Index		152,0
Vlampunt C.O.C. (open)		224,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		10,2 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,29 %wt

Specificaties

API SL/CF, ACEA
A3/B4

Voldoet aan de eisen: VW 501.01, VW 505.00, MB 229.1

Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.