

2001 15W-40

OK 2001 15W-40 is een motorolie samengesteld uit hoogwaardige basisoliën met daaraan toegevoegd additieven om de hieronder genoemde eigenschappen te verkrijgen.

Toepassing

OK 2001 15W-40 kan worden toegepast in benzine- en autogasmotoren en normaal belaste dieselmotoren zonder turbo.

Eigenschappen

- reinigend en dispergerend vermogen
- biedt goede bescherming tegen slijtage
- beschermt tegen roest en corrosie
- gaat sludgevorming bij lage temperaturen tegen
- goede reinigende werking bij hoge temperaturen waardoor de vorming van lak- en koolaanslag verhinderd wordt

Gemiddelde analysecijfers

SAE		15W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,884 kg/l
Viscositeit	-20,0 mPa.s	6300,0
Viscositeit bij 40°C		103,4 mm ² /s
Viscositeit bij 100°C		14,0 mm ² /s
Viscositeits Index		137,0
Vlampunt C.O.C. (open)		210,0 °C
Vloeipunt		-33,0 °C
T.B.N.		3,5 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,86 %wt

Specificaties

API SF/CC, CCMC - G2, CCMC - D1

Verpakkingen

10 L, 20 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.