

### 5002 LSP 10W-40

OK 5002 LSP 10W-40 is een brandstofbesparende Low-SAPS motorolie, speciaal ontwikkeld voor gebruik in dieselmotoren die moeten voldoen aan de Euro 4, 5 en 6 normen en voldoet aan de zware eisen van de belangrijkste Europese dieselmotor fabrikanten.

#### Toepassing

OK 5002 LSP 10W-40 is geschikt voor gebruik in motoren die zijn uitgerust met uitlaatgasrecirculatie (EGR) met of zonder roetfilters (DPF) en met NOx reduceersystemen (SCR).

#### Eigenschappen

- optimale bescherming tegen 'bore-polishing'
- hoge natuurlijke viscositeitsindex
- een laag sulfaatas-, fosfor en zwavelgehalte (Low-SAPS)
- uitstekende bescherming tegen slijtage

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15 °C	0,861 kg/l
Viscositeit	-25 °C	6120 mPa.s
Viscositeit	40 °C	95,9 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	14,3 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		154
Vlampunt C.O.C. (open)		220 °C
Vloeipunt		-36 °C
T.B.N.		10,1 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,95 %wt

#### Specificaties

ACEA E6, E7, E8, E9, E11, API CI-4,

Voldoet aan de eisen: MTU Type 3.1, JASO DH-2, DAF Extended Drain, Cummins CES 20076/77, Renault VI RLD-2, MB228.51, MAN M 3477 / M3271-1, Iveco 18-1804 TLS E6, Renault VI RXD / RGD, Cat ECF-1

Goedgekeurd door:

Deutz DQC IV-18LA, Mack EO-N, MB-approval, NATO-code O-1180, TL 9150-0107/3, Renault VI RLD-2, Volvo VDS-3

#### Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.