

Productnaam	5002 LSP 10W-40
Productnummer	O2117
Versie	17

5002 LSP 10W-40

OK 5002 LSP 10W-40 is een brandstofbesparende Low-SAPS motorolie, speciaal ontwikkeld voor gebruik in dieselmotoren die moeten voldoen aan de Euro 4, 5 en 6 normen en voldoet aan de zware eisen van de belangrijkste Europese dieselmotor fabrikanten.

Toepassing

OK 5002 LSP 10W-40 is geschikt voor gebruik in motoren die zijn uitgerust met uitlaatgasrecirculatie (EGR) met of zonder roetfilters (DPF) en met NOx reduceersystemen (SCR).

Eigenschappen

- optimale bescherming tegen 'bore-polishing'
- hoge natuurlijke viscositeitsindex
- een laag sulfaatas-, fosfor en zwavelgehalte (Low-SAPS)
- uitstekende bescherming tegen slijtage

Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15 °C	0,861 kg/l
Viscositeit	-25 °C	6120 mPa.s
Viscositeit	40 °C	95,9 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	14,3 mm ² /s
Viscositeits Index		154
Vlampunt C.O.C. (open)		220 °C
Vloeipunt		-36 °C
T.B.N.		10,1 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,95 %wt

Specificaties

ACEA E6, E7, E8, E9, E11, API CI-4,

Voldoet aan de eisen: MTU Type 3.1, JASO DH-2, DAF Extended Drain, Cummins CES 20076/77, Renault VI RLD-2, MB228.51, MAN M 3477 / M3271-1, Iveco 18-1804 TLS E6, Renault VI RXD / RGD, Cat ECF-1

Goedgekeurd door:

Deutz DQC IV-18LA, Mack EO-N, MB-approval, NATO-code O-1180, TL 9150-0107/3, Renault VI RLD-2, Volvo VDS-3

Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.