

Productnaam
Productnummer
Versie

5004 LSP 10W-30
O2122
10

5004 LSP 10W-30

5004-LSP-SAE 10W-30 is een brandstofbesparende hoogwaardige Low-SAPS motorolie, op basis van synthetische en minerale basisolie. Zeer geschikt voor gebruik in dieselmotoren van de meeste Europese- en Amerikaanse merken.

Toepassing

5004-LSP-SAE 10W-30 is zeer breed inzetbaar als motorolie voor 4T dieselmotoren. Het voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de Euro 4, 5 en 6 norm. Het bevordert de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters en voldoet aan API CK-4. Geschikt voor gebruik in Euro 3 en Euro 4 motoren wanneer dit wordt voorgeschreven.

Eigenschappen

- uitstekende koude start eigenschappen
- voorkomt afzettingen in uitlaatgas-nabehandelingssystemen
- zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- sterk dispergerend vermogen
- heeft een sterke weerstand tegen veroudering
- lager brandstofverbruik

Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-30
Dichtheid	15,0 °C	0,870 kg/l
Viscositeit bij 40°C		81,2 mm ² /s
Viscositeit bij 100°C		12,0 mm ² /s
Viscositeits Index		142,0
Vlampunt C.O.C. (open)		228,0 °C
Vloeipunt		-39,0 °C
T.B.N.		10,0 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,0 %wt

Specificaties

API CK-4/SM, ACEA E7, E9

Voldoet aan de eisen: Mercedes Benz 228.31, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Deutz DQC-III-10LA, Volvo VDS-4,5 MACK EO8-4.5, Renault VI RLD-3, Ford WSS-N2C171-F1

Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.