

### 5005 10W-40

OK 5005 10W-40 is een brandstofbesparende motorolie gebaseerd op de nieuwste additieve-technologie en synthetische basisolie.

#### Toepassing

OK 5005 10W-40 is een brandstofbesparende motorolie die geschikt is voor zwaarbelaste dieselmotoren (Euro 3, Euro 4, Euro 5) in combinatie met brandstoffen met een relatief laag zwavelgehalte. Deze olie is tevens geschikt voor gebruik in motoren met of zonder uitlaatgasbehandeling.

#### Eigenschappen

- optimale bescherming tegen 'bore-polishing'
- zeer sterk anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- hoge, stabiele en natuurlijke viscositeitsindex
- heeft een sterke weerstand tegen veroudering
- laat lange olieversingsperioden toe
- uitstekende bescherming tegen slijtage
- verlaging van het brandstofverbruik

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,863 kg/l
Viscositeit	-25,0 mPa.s	5480,0
Viscositeit bij 40°C		85,6 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit bij 100°C		13,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		152,0
Vlampunt C.O.C. (open)		228,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		15,9 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,8 %wt

#### Specificaties

API CF, ACEA E4,  
ACEA E7

Voldoet aan de eisen: MTU type 3, Deutz DQC-III-10, Scania LDF-2,, Scania LDF-3, MAN M3277, MB 228.5, Mack EO-N, Renault VI RLD-2, Volvo VDS-3, Deutz DQC III-10, MTU Type 3

#### Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.