

Gearcat 10W

OK Gearcat 10W is een minerale transmissieolie waaraan speciale additieven zijn toegevoegd.

Toepassing

OK Gearcat 10W is speciaal ontwikkeld voor de smering van powershift transmissies, differentieels en eindaandrijvingen van grondverzetmachines waar een olie wordt voorgeschreven die voldoet aan de Caterpillar TO-4 of Allison C4 specificaties. **Niet toepassen in motoren!**

Eigenschappen

- laag stolpunt
- zeer goede oxidatie-stabiliteit
- zeer goede anti-slijtage eigenschappen voor een langere duur van de eindaandrijvingen
- speciale wrijvings-eigenschappen voor een optimale werking van de powershift
- geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-
Dichtheid	15 °C	0,877 kg/l
Viscositeit	40 °C	40,5 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	6,48 mm ² /s
Viscositeits Index		111
Vlampunt C.O.C. (open)		226 °C
Vloeipunt		-29 °C
Sulfaatasgehalte		1,32 %wt

Specificaties

Voldoet aan de eisen: Allison C-4, Caterpillar TO-4/TO-2, Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C

Verpakkingen

10 L, 20 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.