

Cardan MP 80W-90

OK Cardan MP 80W-90 is gebaseerd op een uitstekende minerale basisolie, waaraan chemische verbindingen zijn toegevoegd ter verhoging van de filmsterkte. De olie bezit grote chemische stabiliteit.

Toepassing

OK Cardan MP 80W-90 wordt gebruikt in hypoid achterbruggen, versnellingsbakken en andere overbrengingen, waarin EP-gedoopte oliën met API classificatie GL-4 worden voorgeschreven. Vele constructeurs van handgeschakelde versnellingsbakken geven de voorkeur aan dit type voor optimale werking van de synchronisatie.

Eigenschappen

- goede anti-slijtage eigenschappen
- zeer goede anti-corrosie en anti-oxidatie werking
- goed anti-schuimvermogen

Gemiddelde analysecijfers

SAE		80W-90
Dichtheid	15 °C	0,895 kg/l
Viscositeit	40 °C	149,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	14,8 mm ² /s
Viscositeits Index		98
Vlampunt C.O.C. (open)		230 °C
Vloeipunt		-36 °C

Specificaties

API GL-4, Mil-L-2105, ZF TE-M-16A/17A/19A

Voldoet aan de eisen: MAN 341 Typ E2

Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.