

### Cardan MP 85W-140

De Cardan MP is samengesteld uit een uitstekende minerale basisolie, waaraan chemische verbindingen zijn toegevoegd ter verhoging van de filmsterkte. De olie bezit grote chemische stabiliteit.

#### Toepassing

Cardan MP wordt gebruikt in hypoïd achterbruggen, versnellingsbakken en andere overbrengingen, waarin EP - gedoopte oliën met API classificatie GL-4 worden voorgeschreven.

Vele constructeurs van handgeschakelde versnellingsbakken geven de voorkeur aan dit type voor optimale werking van de synchronisatie.

#### Eigenschappen

- Goede anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goede anti-corrosie en anti-oxidatie werking
- Goed anti-schuimvermogen

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		85W-140
Dichtheid	15,0 °C	0,905 kg/l
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	25,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		96,0
Vlampunt C.O.C. (open)		245,0 °C
Vloei punt		-21,0 °C

#### Specificaties

API GL-4, Mil-L-2105, ZF TE-ML-02B, ZF TE-ML-16A, ZF TE-ML-19A

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.