

### Cardan MP-B-80W-90

Dit is een moderne olie voor zwaarbelaste tandwieloverbrengingen, zoals hypoidoverbrengingen.

#### Toepassing

Wordt gebruikt in de zwaarst belaste hypoidoverbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en in al die overbrengingen, waarin EP-gedoopte olien worden voorgeschreven.

#### Eigenschappen

- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goed anti-corrosie en anti-oxidatie vermogen
- Goed anti-schuimvermogen
- Zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen
- Bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		80W-90
Dichtheid	15,0 °C	0,899 kg/l
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14,8 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		98,0
Vlampunt C.O.C. (open)		230,0 °C
Vloeipunt		-30,0 °C
Sulfaatgehalte		0,05 %wt
Zuur getal		1,8 mg KOH/g

#### Specificaties

API GL-5, Mil-L-2105D, ZF TE-ML-016B, ZF TE-ML-17B, ZF TE-ML-19B, ZF TE-ML-07A

Meets requirements of: MAN 342, TYP M1, MB 235.0

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L, 1000 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.