

Cardan MP-B-85W-140

Cardan olie MP-B is een moderne olie voor zwaarbelaste tandwieloverbrengingen, zoals hypoïdoverbrengingen.

Toepassing

Cardan MP-B wordt gebruikt in de zwaarst belaste hypoïd overbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en in al die overbrengingen, waarin EP – gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Eigenschappen

- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goed anti-corrosie en anti-oxidatie vermogen
- Goed anti-schuimvermogen
- Zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen
- Bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen

Gemiddelde analysecijfers

SAE		85W-140
Dichtheid	15,0 °C	0,904 kg/l
Viscositeit	100 °C mm ² /s	27,0 mm ² /s
Viscositeits Index		94,0
Vlampunt C.O.C. (open)		245,0 °C
Vloeipunt		-15,0 °C

Specificaties

API GL-5, Mil-L-2105D, ZF TE-ML-016B, ZF TE-ML-17B, ZF TE-ML-19B, ZF TE-ML-07A

Meets requirements of: MAN 34, TYP M1, MB 235.0

Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L, 1000 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.