

Cardan MP-B 75W-80W

Cardanolie MP-B 75W80W is een universele minerale multigrade transmissieolie met "Extreme Pressure" eigenschappen. Er zijn zeer speciale hoogwaardige additieven toegevoegd waardoor er speciale eigenschappen zijn verkregen.

Toepassing

Cardanolie MP-B 75W80W wordt daar gebruikt waar een probleemloze smering van handgeschakelde versnellingsbakken wordt geëist. Tevens wordt het ingezet in die gevallen waar de fabrikant een dun vloeibare transmissieolie verlangt.

Eigenschappen

- Zeer sterk anti-slijtage- en anti-corrosie vermogen
- Zeer goede oxydatie stabiliteit
- Goed anti-schuimvermogen
- Dun vloeibaar bij lage temperaturen
- Zeer hoge en stabiele viscositeitsindex

Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-80W
Dichtheid	15,0 °C	0,888 kg/l
Viscositeit	-40,0 mPa.s	120.000,0
Viscositeit	100 °C mm ² /s	8,57 mm ² /s
Viscositeits Index		146,0
Vlampunt C.O.C. (open)		170,0 °C
Vloeipunt		-40,0 °C
Sulfaatasgehalte		1,34 %wt

Specificaties

API GL-4*+*, Mil-L-2105D

Meets requirements of: PSA B71 2330

Verpakkingen

60 L, 208,2 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.