

### Cardan MP B 75W-80

OK Cardan MP B 75W-80 is een universele minerale multigrade transmissieolie met 'Extreme Pressure' eigenschappen. Er zijn zeer speciale hoogwaardige additieven toegevoegd waardoor er speciale eigenschappen zijn verkregen.

#### Toepassing

OK Cardan MP B 75W-80 wordt daar gebruikt waar een probleemloze smering van handgeschakelde versnellingsbakken wordt geëist. Tevens wordt het ingezet in die gevallen waar de fabrikant een dun vloeibare transmissieolie verlangt.

#### Eigenschappen

- zeer sterk anti-slijtage- en anti-corrosie vermogen
- zeer goede oxydatie stabiliteit
- goed anti-schuimvermogen
- dun vloeibaar bij lage temperaturen
- zeer hoge en stabiele viscositeitsindex

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-80W
Dichtheid	15,0 °C	0,888 kg/l
Viscositeit	-40,0 mPa.s	120000,0
Viscositeit bij 40°C		50,8 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit bij 100°C		8,57 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		146,0
Vlampunt C.O.C. (open)		170,0 °C
Vloeipunt		-40,0 °C
Sulfaatgehalte		1,34 %wt

#### Specificaties

API GL-4\*+\*, Mil-L-2105D

Voldoet aan de eisen: PSA B71 2330

#### Verpakkingen

60 L, 208,2 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.