

Productnaam  
Productnummer  
Versie

MP-B-HS 75W-90  
O2207  
1

### Cardan MP-B-HS 75W-90

Cardanolie MP-B HS is een semi-synthetische smeeroilie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan speciale EP - additives zijn toegevoegd.

#### Toepassing

Cardanolie MP-B HS wordt gebruikt in de zwaarst belaste hypoïd overbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en in al die overbrengingen waarin EP - gedoopte oliën worden voorgeschreven.

#### Eigenschappen

- Uitstekende weerstand tegen oxydatie
- Zeer sterk anti-roest-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Laag stolpunt
- Zeer goede EP eigenschappen
- Brandstofbesparing

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-90
Dichtheid	15,0 °C	0,873 kg/l
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14,8 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		192,0
Vlampunt C.O.C. (open)		190,0 °C
Vloeipunt		-45,0 °C

#### Specificaties

API GL-5, Mil-L-2105D

Meets requirements of: ZF TE-ML-07A, ZF TE-ML-17B

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.