

### Unicardan HS 80W-90

OK Unicardan HS 80W-90 is een semi-synthetische transmissieolie speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde versnellingsbakken en differentiëlen van personenwagens en lichte en zware bedrijfswagens.

#### Toepassing

Door het universele karakter is OK Unicardan HS 80W-90 uitstekend geschikt voor toepassing in werkplaatsen. De olie kan worden toegepast, daar waar API GL3, GL4 en GL5 wordt voorgeschreven. Deze 'Total Drive Line' olie is als universeel product zeer geschikt voor een breed toepassingsgebied.

#### Eigenschappen

- zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen
- zeer goede thermische stabiliteit
- uitstekende smerende eigenschappen
- zeer sterk anti-corrosie en anti-roest vermogen
- zeer hoge weerstand tegen schuimvorming
- uitstekende lage temperatuur-eigenschappen

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		80W-90
Dichtheid	15 °C	0,888 kg/l
Viscositeit	40 °C	125,8 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	15,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		122
Vlampunt C.O.C. (open)		234 °C
Vloeipunt		-36 °C

#### Specificaties

API GL3, API GL4, API GL5, MT-1, Mil-L-2105 D, MIL-PRF-2105E, SAE J2360, MAN 341 TYP Z2/342, Scania-STO-1:0, ZF TE-ML 02B/04G/05A/07A/12L/12M, ZF TE-ML 16B/16C/16D/17H/21A, MB 235.0, MACK GO-J

#### Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.