

Unicardan HS 80W-90

Uni-cardan is een semi-synthetische transmissieolie, speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde versnellingsbakken en differentiëlen van personenwagens en lichte- en zware bedrijfswagens.

Toepassing

Door het universele karakter is OK Uni-cardan uitstekend geschikt voor toepassing in werkplaatsen. De olie kan worden toegepast, daar waar API GL3, GL4 en GL5 wordt voorgeschreven. Deze "Total Drive Line" olie is als universeel product zeer geschikt voor een breed toepassingsgebied.

Eigenschappen

- Zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen
- Zeer goede thermische stabiliteit
- Uitstekende smerende eigenschappen
- Zeer sterk anti-corrosie en anti-roest vermogen
- Zeer hoge weerstand tegen schuimvorming
- Uitstekende lage temperatuur-eigenschappen

Gemiddelde analysecijfers

SAE		80W-90
Dichtheid	15,0 °C	0,888 kg/l
Viscositeit	100 °C mm ² /s	15,0 mm ² /s
Viscositeits Index		122,0
Vlampunt C.O.C. (open)		234,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C

Specificaties

API GL3, API GL4, API GL5, MT-1, Mil-L-2105
D, MIL-PRF-2105E, SAE J2360, MAN 341 TYP Z2/342, Scania-STO-1:0, ZF TE-ML
02B/04G/05A/07A/12L/12M, ZF TE-ML 16B/16C/16D/17H/21A, MB 235.0, MACK
GO-J

Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.