

Cardan MP-B-LS 80W-90

Moderne vrachtwagens en 4-wiel aangedreven personenwagens worden in sommige gevallen voorzien van speciale differentiëlen. Dit, om het doorslaan of het zogenaamd "spinnen" van de aangedreven wielen tegen te gaan. Teneinde de goede werking van het differentieel te garanderen, wordt aan de hoogwaardige cardanolie MP "B" nog een speciale "dope" toegevoegd. Daar deze differentiëlen worden aangeduid met de benaming **Limited Slip** of wel "begrensd slip", heeft de hiervoor bestemde olie de aanduiding "LS".

Toepassing

Toepassing van dit type cardanolie uitsluitend op fabrieksvoorschrift.

Eigenschappen

- Speciale wrijvingseigenschappen
- Uitstekende anti-slijtageeigenschappen
- Zeer goed anti-oxidatie en anti-corrosie vermogen
- Zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen
- Goed anti-schuimvermogen
- Bestand tegen hoge bedrijfstemperature

Gemiddelde analysecijfers

SAE		80W-90
Dichtheid	15,0 °C	0,901 kg/l
Viscositeit	100 °C mm ² /s	15,1 mm ² /s
Viscositeits Index		100,0
Vlampunt C.O.C. (open)		210,0 °C
Vloeipunt		-30,0 °C

Specificaties

API GL-5, Mil-L-2105D

Meets requirements of: ZF TE-ML 05C

Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.