

Unicardan LD 75W-90

OK Unicardan LD 75W-90 is een universele vol-synthetische gear oil gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisoliën, waaraan zeer speciale EP-additieven zijn toegevoegd.

Toepassing

OK Unicardan LD 75W-90 is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personenwagens en lichte en zware bedrijfswagens. Deze 'Total-Drive-Line' olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied.

Eigenschappen

- uitstekende weerstand tegen hoge temperatuurbelasting
- zeer sterk anti-roest, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- laag stolpunt
- zeer speciale EP eigenschappen
- breed toepassingsgebied

Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-90
Dichtheid	15,0 °C	0,869 kg/l
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	101,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	15,4 mm ² /s
Viscositeits Index		161,0
Vlampunt C.O.C. (open)		202,0 °C
Vloeipunt		-45,0 °C
T.B.N.		2,1 mg KOH/g

Specificaties

API GL-3, API GL-4, API GL-5, MT-1, MIL-L
2105- D/MIL-PRF2105E, SAE J 2360, MAN 341 TYP Z2, 342 TYP S1, MB 235.8,
ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A, SCANIA STO 1.1G/2.0 AFS

Voldoet aan de eisen: Scania STO 1:0, DAF, Iveco - MACK GO-J, Arvin Meritor 076-N - Volvo 97312, ZF TE-ML 07A,12B,16B,MAN 3343 Typ S/341 Typ E3

Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.