

### Unicardan LD-LS 75W-110

Uni-Cardan LD-LS is een universele op synthetische basisolie geformuleerde transmissieolie, waaraan zeer speciale EP- en LS additieven zijn toegevoegd.

#### Toepassing

Deze universele gear oil is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personenwagens en lichte en zware bedrijfswagens. Deze "Total-Drive-Line" olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied. Deze "Total-Drive-Line" olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied.

#### Eigenschappen

- Uitstekende weerstand tegen hoge temperatuur belasting
- Zeer sterke anti-roest, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Laag stolpunt
- Zeer speciale EP- en LS eigenschappen
- Breed toepassingsgebied

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-110
Dichtheid	15,0 °C	0,874 kg/l
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	22,7 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		152,0
Vlampunt C.O.C. (open)		188,0 °C
Vloei punt		-45,0 °C

#### Specificaties

API GL-4, API GL-5, API MT-1,

MIL-L 2105D/ Mil-I-PRF-2105-E, MIL-L SAE J2360

DAF 75W/110

Meets requirements of: Scania STO 1:0, ZF TE-ML-05C/07A/12B/12N/16F/19C/21C, MACK GO-J, Volvo 97310

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.