

Productnaam
Productnummer
Versie

ATF-F
O2252
5

ATF-F

Dit product is samengesteld uit een waardige basisolie met speciale toevoegingen die zijn afgestemd op specifieke Ford eisen. Dit hoogwaardige product garandeert een probleemloos functioneren onder alle klimatologische omstandigheden.

Toepassing

In automatische transmissies van Ford en enkele andere merken.

Eigenschappen

- Zeer hoge viscositeitsindex
- Hoge weerstand tegen schuimvorming
- Laag stolpunt
- Hoog vlampunt
- Uitstekende bescherming tegen slijtage, oxydatie en corrosie
- Tast geen afdichtingen aan

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,866 kg/l
Viscositeit	100 °C mm ² /s	7,21 mm ² /s
Viscositeits Index		177,0
Vlampunt C.O.C. (open)		195,0 °C
Vloeipunt		-42,0 °C
T.B.N.		1,0 mg KOH/g

Specificaties

Ford M2C 33 F/G, Borg Warner, Ford SQM - 2C 9007
AA, Volvo 97330

Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.