

Productnaam
Productnummer
Versie

ATF-JP
O2256
4

ATF-JP

OK ATF JP is een synthetische automatische transmissieolie, gebaseerd op synthetische basisoliën, met toegevoegde "friction modifiers".

Toepassing

OK ATF JP is te gebruiken voor automatische versnellingsbakken in verschillende Japanse automobielen. Volg de voorschriften van de fabrikant.

Eigenschappen

- Zeer hoge en stabiele viscositeitsindex
- Zeer laag stolpunt
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Een goede anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Speciale wrijvingseigenschappen voor soepele schakeling
- Neutraal t.o.v. synthetische afdichtingen
- Snelle olievoorziening na koude start
- Rood gekleurd

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,85 kg/l
Viscositeit	100 °C mm ² /s	7,2 mm ² /s
Viscositeits Index		165,0
Vlampunt C.O.C. (open)		212,0 °C
Vloeipunt		-45,0 °C
T.B.N.		2,7 mg KOH/g

Specificaties

Toyota T, T-II, T-III, T-IV, D-II, WS, Nissan Matic Fluid C, D, J, K, Honda II, Z-1, (behalve in CVT's), Mazda ATF-MV, Hyundai, KIA SP-II/SP-III, Suzuki ATF 3314, Subara ATF/ATF5-ATF HP/DEXRII, GM Dexron IID, IIE/IIIG/IIIH, TASA, FORD MERCON M2C 138CJ/166H/922^a/924^a, ASIN WARNER JWS3309/3324, ASIN WARNER JWS3309/3324, ISUZU BESCO ATFII,III, Allison C4/TES-228, MB236.1/236.6/236.7/236.8/236.9/236.10, BMW 7045E, 8072B, CHRYSLER ATF+3/ATF+4, VAG G-055-025, VOLVO 1161540, ZF TE-ML 09/11A/11B Nissan Matic Fluid C, D, J, K, Honda II, Z-1, (behalve in CVT's), Mazda ATF-MV, Hyundai, KIA SP-II/SP-III Suzuki ATF 3314, Subara ATF/ATF5-ATF HP/DEXRII GM DEXRON IID, IIE/IIIG/IIIH, TASA, FORD MERCON M2C 138CJ/166H/922^a/924^a, ASIN WARNER JWS3309/3324, ISUZU BESCO ATFII,III, Allison C4/TES-228, MB236.1/236.6/236.7/236.8/236.9/236.10 BMW 7045E, 8072B, CHRYSLER ATF+3/ATF+4 VAG G-055-025, VOLVO 1161540, ZF TE-ML 09/11A/11B

Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.