

### 3001 15W-30 STOU

OK 3001 15W-30 Super Tractor Olie Universeel (STOU) is een universele olie geschikt voor verscheidene toepassingen. Gebruik van deze olie kan een economische voordelen opleveren, doordat deze kan dienen als vervanging voor andere soorten en type smeeroliën.

#### Toepassing

OK 3001 15W-30 Super Tractor Olie Universeel (STOU) is bestemd voor gebruik in landbouwtrekkers en grondverzetmachines voor:

- motor
- versnellingsbak \*)
- hydraulisch systeem
- natte remmen

*\*) Met uitzondering van die gevallen waar een ATF of een transmissieolie API GL 5 wordt voorgeschreven.*

#### Eigenschappen

- sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- zeer sterk dispergerend en detergerend vermogen (reinigende werking)
- zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen
- stabiele viscositeitsindex

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		15W-30
Viscositeit	-25 °C	6000 mPa.s
Viscositeit	40 °C	76,6 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	10,5 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		122
Vlampunt C.O.C. (open)		220 °C
Vloeipunt		-35 °C
T.B.N.		11,3 mg KOH/g

#### Specificaties

API SF/CG-4, API GL4, ACEA E-3, MIL-L-2104D

Voldoet aan de eisen: Allison C4, Ford M2C159C, JD J27/20C MF-M1139, MF M1144/M1145, Ford M2C, Ford 134D, MF-M1135/M1143, ZF TE-ML-06B, ZF 07B, MB 227.1, CAT TO-2

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.