

### HTT 22

Hydraulische olie vervaardigd uit een speciale basisolie en een uitgebalanceerd dope-pakket

#### Toepassing

Vooraf de antislijtage-toevoegingen in combinatie met het hoge vlampunt maken de HTT-olie tot een product dat onder andere toepasbaar is in:

- Hydraulische systemen
- Vacuümpompen
- Luchtcompressoren
- Turbines
- Tandwielkasten met lichte overbrengingen

Mag niet worden gebruikt in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

#### Eigenschappen

- Anti-slijtage werking
- Anti-schuimwerking
- Hoge viscositeitindex
- Anti-oxidatiewerking
- Anti-corrosiewerking
- Geen neiging tot vormen van emulsies
- Hoog vlampunt
- Lange levensduur

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15.0 °C	0.867 kg/l
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	22.0 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	4.3 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		96.0
Vlampunt C.O.C. (open)		195.0 °C
Vloeipunt		-35.0 °C
Sulfaatgehalte		0.06 %wt
Zuur getal		0.4 mg KOH/g

#### Specificaties

DIN51524, deel2 HLP, AFNOR  
NF-E 48-603HM, ISO11158HM, ASTM D6158HMEaton Broch. 694FOR 35VQ25A

Meets requirements of: DIN 51524, deel 2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, ISO 11158 HM, ASTM D 6158 HM, DENISON HF-0/HF-1/HF-2 (32.46), CINCINNATI MACHINE P-68 (32) P-70 (46), EATON BROCHURE 694 FOR 35VQ25A, GM LS-2

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.