

Productnaam  
Productnummer  
Versie

HTT ZV 46  
O2424  
1

### HTT ZV 46

Hydraulische olie is een hoogwaardige zinkvrije EP olie met uitstekende anti-slijtage eigenschappen

#### Toepassing

HTT ZV is een hydraulieolie die bij uitstek geschikt is voor het functioneren in de zwaarst belaste moderne hydraulische systemen. Dit product kan tevens worden toegepast in tandwieloverbrengingen die onder lichte bedrijfsomstandigheden dienst doen.

Toepassing in onder meer grondverzetmachines en vaste hydraulische systemen.

#### Eigenschappen

- Hoge viscositeits-index
- Zeer goede anti-roest en anti-corrosie werking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Sterke anti-schuim werking
- Neutraal ten opzichte van kunststof afdichtingen

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15.0 °C	0.875 kg/l
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	46.0 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	6.9 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		103.0
Vlampunt C.O.C. (open)		215.0 °C
Vloeipunt		-30.0 °C
Sulfaatasgehalte		0.01 %wt
Zuur getal		0.12 mg KOH/g

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

#### Specificaties

DIN 51524/ deel 2 HLP, Afnor E48 603 HM, ISO 11158 HM, ISO 6743/4 HM, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Cincinnati Machine P-70 (46) P-68 (32) P-69 (68), Eaton (Vickers) M-2950-S, AIST (US Steel) 126/127/136, SEB 181 222

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L, BULK