

### BIO HTU

OK BIO HTU is een biologisch afbreekbare universele hydraulische transmissie-olie (UTTO), ontwikkeld voor landbouwtractoren met een gecombineerde oliehuishouding voor transmissiesystemen en hydraulische systemen, eventueel uitgerust met 'natte remmen'.

OK BIO HTU is vooral ontwikkeld voor situaties waar verontreiniging van het milieu is te verwachten.

#### Toepassing

OK BIO HTU is ontwikkeld voor toepassing in agrarische machines, zoals tractoren en zelfrijders, alsmede voor wegebouw- en grondverzetmachines. De gebruikstemperatuur mag de 80°C niet overschrijden.

#### Eigenschappen

- zeer goede oxidatie-stabiliteit
- hoge en stabiele VI
- goede EP en antislijtage eigenschappen
- uitstekende anti-roest en anti-slijtage eigenschappen
- geschikt voor toepassing in systemen met 'natte remmen'

#### Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		46
Dichtheid	15,0 °C	0,904 kg/l
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	10,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		211,0
Vlampunt C.O.C. (open)		230,0 °C
Vloeipunt		-42,0 °C
T.B.N.		4,7 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,55 %wt

#### Specificaties

Voldoet aan de eisen: MF M1145/M1143, JD JDM J20C, Case MS1209/1207, CNH MAT3525/MAT3505, FNHA-2-C201.00, Ford M2C-134D, Biodegradability volgens OECD301B>60%

#### Verpakkingen

4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.