

OK

Quintol

Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

OK Schroefaskokervet EP 2
O3653
20

Schroefaskokervet EP 2

OK Schroefaskokervet EP 2 is een watervrij calciumvet met NLGI 2 consistentie. Dit vet heeft een uitstekende waterbestendigheid en beschermt zeer goed tegen corrosie, zelfs onder zoutwater condities. Bevat antioxidanten en extreme pressure en antiwear additieven.

Toepassing

OK Schroefaskokervet EP 2 is een multifunctioneel vet dat zeer geschikt is voor het smeren van schroefaskokers, medium belaste lagers en algemene toepassingen op het dek.

Eigenschappen

- Extreem waterbestendig
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Bevat EP en AW additieven

Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Calcium Zeep
NLGI Klasse	2
Druppelpunt	>140 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt	min. 265 - max. 295
Viscositeit basisolie bij 40 °C	220,0 mm ² /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	15,0 mm ² /s
4 kogel laskracht	300,0 kg
Water uitwas test	90 °C
Waterbestendigheid	0
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	<2-2
Toepassings temperatuur	min. -30 - max. 130 °C
Dichtheid	0,92 kg/l

Specificaties

DIN 51502: KP2K-30

ISO 12924: XCCIB2

Verpakkingen

18 KG

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.