

Productnaam
Productnummer
Versie

LHM PLUS
O3699
1

LHM-Plus Vloeistof

LHM Plus Vloeistof is een speciale hydraulische vloeistof op basis van bijzondere minerale basisoliën.

Toepassing

Te gebruiken voor remsystemen en hydraulisch bediende koppelingen in bepaalde Citroën auto's.

Eigenschappen

- Bijzonder laag stolpunt
- Tast geen afdichtingsmateriaal aan
- Hoge- en stabiele viscositeitsindex
- Een sterk anti-schuim vermogen
- Niet-hygroscopisch

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15.0 °C	0.84 kg/l
Viscositeit bij -40°C		1150.0 mPa.s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	18.6 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	6.2 mm ² /s
Viscositeits Index		330.0
Vlampunt C.O.C. (open)		125.0 °C
Vloeipunt		-60.0 °C
Zuur getal		0.05 mg KOH/g

Specificaties

Citroën

Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 4X4 L, 60 L, 208,2 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.