

### LHM Plus Vloeistof

OK LHM Plus Vloeistof is een semisynthetische olie die is ontworpen voor het hydropneumatische veersysteem van oudere Citroëns. Het is een verbeterde versie van de LHM-vloeistof. De olie is niet hygroscopisch en is beter bestand tegen hoge temperaturen.

#### Toepassing

OK LHM Plus Vloeistof is te gebruiken voor de veersystemen, remsystemen en hydraulisch bediende koppelingen in oudere automodellen van Citroën, waaronder de nog steeds populaire DS en CX. Daarnaast is deze olie te gebruiken in bepaalde vrachtwagens en landbouwapparatuur.

#### Eigenschappen

- bijzonder laag stolpunt
- tast geen afdichtingsmateriaal aan
- hoge- en stabiele viscositeitsindex
- sterk anti-schuim vermogen
- niet-hygroscopisch

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,84 kg/l
Viscositeit	40 °C	18,6 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	6,2 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		330
Vlampunt C.O.C. (open)		125 °C
Vloeipunt		-50 °C
Zuur getal		0,05 mg KOH/g

#### Specificaties

Citroën, PSAB71-2710

#### Verpakkingen

12X1 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.