

Productnaam
Productnummer
Versie

BOOROLIE HD
O3811
1

Boorolie HD

Emulgeerbare metaalbewerkingsolie, op basis van minerale olie, bestemd voor metaalbewerkingen.

Toepassing

Geschikt voor het draaien, boren en zagen van normale handels-staalsoorten. Voeg hiertoe 1 deel boorolie HD toe aan 9 delen water.

Het product vorstvrij opslaan en in verband met stabiliteit binnen een jaar gebruiken.

Eigenschappen

- Anti-lasbescherming
- Zeer goede koeling en smering
- Goede weerstand tegen bacteriegroei
- Stabiele emulsie
- Geen schuimvorming
- Goede roestbescherming
- Bevat geen nitriet

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15.0 °C	0.895 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	41.1 mm ² /s
Vlampunt C.O.C. (open)		202.0 °C
Vloeipunt		-18.0 °C
T.B.N.		11.3 mg KOH/g
Nitriet		NIL

Specificaties

Herbert Corrosietest volgens IP 125 (10 %): 0/0-0

Verpakkingen

10 L, 208,2 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.