

### Leibaan Special 68

OK Leibaan Special 68 is een speciaal samengestelde olie voor de smering van gereedschapswerktuigen waarvan de leibanen vanuit een hydraulisch systeem worden gesmeerd. Dit product combineert de voor hydraulische olie vereiste eigenschappen met die van een goede leibaanolie, waardoor een goede werking van het hydraulisch systeem is verzekerd en geen 'stick slip' zal optreden.

#### Toepassing

OK Leibaan Special 68 is geschikt voor metaalbewerkingsmachines die werken met nauwe toleranties, bijvoorbeeld CNC bewerkingscentra's en hydraulische slijpbanken waarbij de olie tevens leibanen/geleidingen smeert.

#### Eigenschappen

- anti 'stick slip'
- uitstekende hechtend en drukopnemend vermogen
- grote weerstand tegen corrosie en slijtage
- smering leibanen vanuit het hydraulisch systeem
- detergerend en dispergerend

#### Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		68
Dichtheid	15 °C	0,887 kg/l
Viscositeit	40 °C	68,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	8,7 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		98
Vlampunt C.O.C. (open)		205 °C
Vloeipunt		-21 °C

#### Specificaties

DIN CG-L/HLP-D/CL, Timken OK 25 lbs, Stick Slip ratio 0.85, Cincinnati Milacron P-35, ISO TR 3498: G/HM/CB

#### Verpakkingen

10 L, 60 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.