

Leibaanolie U 220

OK Leibaanolie U 220 is een speciaal samengestelde olie voor de smering van gereedschapswerktuigen.

Toepassing

OK Leibaanolie U 220 is toe te passen bij bijvoorbeeld draaibanken. Het bijzondere adhesie- en vermogen voorkomt wegwassing door waterige koelvloeistoffen. Deze olie is geschikt voor horizontale en verticale geleidingen. De olie verlaagt de statische wrijving waardoor stick-slip wordt vermeden. Hierdoor zijn nauwe bewerkingstoleranties mogelijk.

Eigenschappen

- uitstekende hechting
- grote weerstand tegen corrosie
- EP-toevoeging
- anti 'stick slip'

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		220
Dichtheid	15 °C	0,895 kg/l
Viscositeit	40 °C	220,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	18,2 mm ² /s
Viscositeits Index		95
Vlampunt C.O.C. (open)		245 °C
Vloeipunt		-6 °C

Specificaties

ISO 19378 GA & GB, ISO 11158 HG (ISO VG 68), DIN 51524-2 HLP, FZG-12, DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-EO2

Verpakkingen

60 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.