

Schroefas Kokervet 2/3

SCHROEFASKOKERVET EP 2/3

OK Schroefaskokervet EP 2/3 is vet op basis van minerale olie met Calcium/Lithium als verdikker. Het beschikt over de volgende eigenschappen:

Extreem waterbestendig

Corrosiebestendig

Uitstekende lastdragende eigenschappen

Bevat EP en AW additieven

Uitstekend bestand tegen hoge- en schokkende belastingen

Toepassing

OK Schroefaskokervet EP 2/3 is speciaal ontworpen voor toepassingen in de scheepvaart. Toepassingen die onderhevig zijn aan een combinatie van hoge- en schokkende belastingen, geringe snelheden en mogelijk wateruitwassing. Geschikt voor rollagers, glijlagers en andere smeerpunten waarop bovenstaande toepassingen van kracht zijn.

Eigenschappen

Extreem waterbestendig

Corrosiebestendig

Uitstekende lastdragende eigenschappen

Bevat EP en AW additieven

Uitstekend bestand tegen hoge- en schokkende belastingen

Gemiddelde analysecijfers

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.



Specificaties

Gemiddelde analysecijfers:

Verdikker		Calcium/Lithium
Dichtheid bij 20°C	IPPM-CS/03	0,92
Kleur	Visueel	bruin
NLGI classificatie	ASTM D-217	2,5
Penetratie bij 25 °C		
60 slagen bewerkt	ISO 2137	245-275
100.000 slagen bewerkt	ISO 2137	+40
Druppelpunt °C	IP 396	>180°C
Viscositeit basisolie bij 40 °C	ISO 12058	465 mm ² /s
Viscositeit basisolie bij 100°C	ISO 12058	27 mm ² /s
Water Stabiliteit:		
Waterbestendigheid	DIN 51807/1	1-90
4 kogel laskracht	DIN 51350:4	3200 N
Corrosie werende		
Eigenschappen:		
SKF Emcor WWO Dist.water 2 -20	ISO 11007 MOD	
Copper cossosion 24h/100°C	ASTM D 4048	1b
Aanbevolen		
toepassingstemperatuur		-20°C>+120 °C>max+130°C

Verpakkingen

18 KG

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.