

### Schroefaskokervet EP 3

OK Schroefaskokervet EP 3 is een watervrij calciumvet met NLGI 3 consistentie. Dit vet heeft een uitstekende waterbestendigheid en beschermt zeer goed tegen corrosie, zelfs onder zoutwater condities. Bevat antioxidanten en extreme pressure en antiwear additieven.

#### Toepassing

OK Schroefaskokervet EP 3 is een multifunctioneel vet dat zeer geschikt is voor het smeren van schroefaskokers, medium belaste lagers en algemene toepassingen op het dek.

#### Eigenschappen

- Extreem waterbestendig
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Bevat EP en AW additieven

#### Gemiddelde analysecijfers

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Verdikker  | Calcium Zeep             |
| NLGI Klasse  | 3                        |
| Druppelpunt  | >140 °C                  |
| Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt             | min. 220 - max. 250      |
| Viscositeit basisolie bij 40 °C                    | 220,0 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeit basisolie bij 100 °C                   | 15,0 mm <sup>2</sup> /s  |
| 4 kogel laskracht                                  | 300,0 kg                 |
| Water uitwas test                                  | 90 °C                    |
| Waterbestendigheid                                 | 0                        |
| Corrosie werende eigenschappen<br>Emcor zout water | <2-2                     |
| Toepassings temperatuur                            | min. -20 - max. 120 °C   |
| Dichtheid  | 0,9 kg/l                 |

#### Specificaties

DIN 51502: KP3K-20

ISO 12924: XBCIB3

#### Verpakkingen

18 KG

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.