

OK SuperPlus 98

OK SuperPlus 98 is een loodvrije benzine die helpt uw voertuig extra vermogen te leveren waardoor de prestaties verbeteren.

Toepassing

OK SuperPlus 98 is geschikt voor de meeste benzinemotoren en kent een hoog octaangetal.

Eigenschappen

De genoemde analysecijfers kunnen als gevolg van het productieproces en gedurende de winterperiode enigszins variëren. In de tabel staan de minimale grenswaarden bij productie buiten de wintermaanden.

Dampspanning: EN 13016
minimaal 45 (65)* kPa
maximaal 60 (95)* kPa

* Waarde tussen haakjes betreft de winterperiode.

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15.0 °C	0.72 kg/l
Research Octaan gehalte (RON)		98.0
Motor Octaangetal (MON)		88.0
Zwavel		0 mg/kg
Destillatie bij 70 °C		20 vol. %
Destillatie bij 100 °C		46 vol. %
Destillatie bij 150 °C		75 vol. %
Destillatie eindpunt		210

Specificaties

OK SuperPlus 98 voldoet aan de meest recente specificatie NEN EN-228

Verpakkingen

BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.