



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

TWS 100
O3801
12

TWS 100

OK TWS 100 is een industriële tandwielkastolie met EP-toevoegingen, geschikt voor smering van vele types tandwielkasten en overbrengingen. Uitermate geschikt voor de smering van open en gesloten tandwieloverbrengingen werkend onder zware bedrijfsomstandigheden en/of schokbelasting.

Eigenschappen

- zeer goed bestand tegen hoge drukken en stotende belasting
- goed bestand tegen hoge temperaturen
- goede anti-corrosie eigenschappen
- uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- een zeer goed anti-schuim vermogen
- een laag stolpunt

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		100
Dichtheid	15 °C	0,886 kg/l
Viscositeit	40 °C	100,0 mm²/s
Viscositeit	100 °C	11,0 mm²/s
Viscositeits Index		96
Vlampunt C.O.C. (open)		235 °C
Vloeipunt		-24 °C

Specificaties

AGMA 9005-F16 (AS)
AIST (US Steel) 224
David Brown S1.53.101 E
DIN 51517-3 CLP
ISO 12925-1 Type CKD

Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.