

Productnaam : D-Grease 200

Herziening : 30-01-2025

Afdrukdatum : 30-01-2025

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

D-Grease 200

UFI : PWH5-20DK-V00S-0X61

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen

Oplosmiddel

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier

ChemMate B.V.

Straat : De Alerdink 24

Postcode/Plaats : NL-7591 DZ DENEKAMP

E-mail : info@chemmate.nl

Telefoon : +31 85 - 485 95 95

Telefax : +31 85 - 485 95 90

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+31 85 - 485 95 95

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

STOT RE 1 ; H372 (centraal zenuwstelsel) - STOT bij herhaalde blootstelling : Categorie 1 ; Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Asp. Tox. 1 ; H304 - Gevaar bij inademing : Categorie 1 ; Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Gevaar voor het aquatisch milieu : Chronisch 3 ; Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen



Gezondheidsgevaar (GHS08)

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenbestemmende component(en) voor de etikettering

KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE VERBINDINGEN, AROMATEN (2-25%)

Gevarenaanduidingen

H304

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H372

Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (centraal zenuwstelsel).

H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Productnaam : D-Grease 200

Herziening : 30-01-2025

Afdrukdatum : 30-01-2025

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Veiligheidsaanbevelingen

- P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Aanvullende gevarenkenmerken

- EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

2.3 Andere gevaren

Mogelijke schadelijke fysisch-chemische effecten

Dit materiaal kan zich door uitvloeien of roeren elektrostatich opladen en door statische ontlading ontvlammen. Dit materiaal is brandbaar en kan door hitte, vonken, vlammen of andere ontstekingsbronnen (bijv. statische electriciteit, ontstekingsvlammen, mechanische/elektrische uitrusting) ontvlammen.

Mogelijke schadelijke effecten op de mens en mogelijke symptomen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot mensen met een gehalte $\geq 0,1\%$

Depressie van het centrale zenuwstelsel. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Mogelijke schadelijke effecten op de omgeving

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen met een gehalte $\geq 0,1\%$.

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE VERBINDINGEN, AROMATEN (2-25%) ; REACH-nr. : 01-2119473977-17 ; EG-nr. : 919-164-8

Gewichtsaandeel : $\geq 50\%$

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304 STOT RE 1 ; H372 Aquatic Chronic 3 ; H412 EUH066

VETALCOHOLPOLYGLYCOLETHER ; CAS-nr. : 78330-20-8

Gewichtsaandeel : $\geq 2,5 - < 10\%$

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

DECAHYDRONAPHTHALENE ; EG-nr. : 202-046-9; CAS-nr. : 91-17-8

Gewichtsaandeel : $\geq 0,25 - < 1\%$

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Acute Tox. 3 ; H331 Asp. Tox. 1 ; H304 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Specifieke concentratiegrenzen : (M Chronic=1) • (M Acute=10)

NAFTALEEN ; EG-nr. : 202-049-5; CAS-nr. : 91-20-3

Gewichtsaandeel : $\geq 0,25 - < 1\%$

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Flam. Sol. 2 ; H228 Carc. 2 ; H351 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Bevat de volgende zeer gevaarlijke stoffen (substances of very high concern: SVHC) die opgenomen zijn in de kandidatenlijst volgens artikel 59 van REACH

Geen.

Bevat de volgende zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) die aan het autorisatieproces zijn onderworpen (volgens bijlage XIV van de REACH-verordening)

Geen.

Aanvullende informatie

Voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen en EU-gevarenaanduidingen: zie SECTIE 16.

Productnaam : D-Grease 200

Herziening : 30-01-2025

Afdrukdatum : 30-01-2025

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

In elk geval van twijfel of indien symptomen worden geconstateerd, medische hulp inroepen.

Na inhalatie

Voor frisse lucht zorgen.

Bij huidcontact

Onmiddellijk wassen met water en zeep. Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken.

Bij oogcontact

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.

Na inslikken

Mond spoelen met water. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie rubriek 2.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Kan longschade veroorzaken na verslikken.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Waternevel. Schuim. Bluspoeder. Kooldioxide.

Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolmonoxide. Kooldioxide. Toxische pyrolyseproducten.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.

5.4 Aanvullende informatie

Bedreigde verpakkingen bij brand met water afkoelen. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting

Met vloeistofbindende stoffen (b.v. zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

Voor reiniging

Water en zeep.

Productnaam : D-Grease 200

Herziening : 30-01-2025

Afdrukdatum : 30-01-2025

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermingsmaatregelen

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8). Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

Brandbeveiligingsmaatregelen

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Specifieke eisen of regelingen voor de hantering

Het product kan elektrostatisch worden opgeladen: maak altijd gebruik van aardlijnen wanneer het van een container naar een andere container wordt overgebracht.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen en opslagvoorwaarden

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

Verpakkingsmateriaal

Uitsluitend in de originele verpakking bewaren.

Verdere informatie over de opslagcondities

Aanbevolen opslagtemperatuur : 5 - 30 °C.

Beschermen tegen : Hitte.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden

NAFTALEEN ; CAS-nr. : 91-20-3

Grenswaardetype (land van herkomst) :	TWA (EC)
Grenswaarde :	10 ppm / 50 mg/m ³
Versie :	09-03-2022
Grenswaardetype (land van herkomst) :	Wettelijke grenswaarde (8uur) (NL)
Grenswaarde :	50 mg/m ³
Versie :	01-01-2007
Grenswaardetype (land van herkomst) :	Wettelijke grenswaarden (15min) (NL)
Grenswaarde :	80 mg/m ³
Versie :	01-01-2007
Grenswaardetype (land van herkomst) :	MAC TGG 15 minuten (NL)
Grenswaarde :	80 mg/m ³ / 16 ppm
Versie :	12-12-2022
Grenswaardetype (land van herkomst) :	MAC TGG 15 minuten (NL)
Grenswaarde :	80 mg/m ³ / 16 ppm
Versie :	01-01-2024
Grenswaardetype (land van herkomst) :	MAC TGG 8 uur (NL)
Grenswaarde :	50 mg/m ³ / 10 ppm
Versie :	12-12-2022
Grenswaardetype (land van herkomst) :	MAC TGG 8 uur (NL)
Grenswaarde :	50 mg/m ³ / 10 ppm
Versie :	01-01-2024

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Zie rubriek 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

Individuele beschermingsmaatregelen

Productnaam : D-Grease 200

Herziening : 30-01-2025

Afdrukdatum : 30-01-2025

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Bescherming van de ogen/het gezicht

Veiligheidsbril dragen.

Geschikte oogbescherming

Oogbescherming conform EN 166 gebruiken als bescherming tegen vloeistofspatten.

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen

Vloeistofdichte veiligheidshandschoenen gebruiken.

Bij kortdurig handcontact : Wegwerphandschoenen.

Bij herhaald handcontact : Geschikte, conform EN 374 geteste handschoenen dragen.

Geschikt materiaal : Fluorrubber. Nitrilrubber.

Doordringtijd : > 480 minuten.

Dikte van het handschoenenmateriaal : > 0,5 mm.

Lichaamsbescherming

Geschikte werkkleding dragen.

Bescherming van de ademhalingswegen

Adembescherming is noodzakelijk bij: onvoldoende ventilatie, onvoldoende afzuiging, aerosol- of nevelvorming.

Geschikte ademhalingsapparatuur

Halfgelaatsfiltermasker conform EN140 met filtertype A/P2 of beter dragen.

Bij hoge concentraties: volgelaats-adembescherming conform EN140 met filtertype A of beter dragen.

Algemene informatie

Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Kleur : kleurloos tot lichtgeel

Reuk : karakteristiek

Veiligheidsparameters

Fysische toestand :

Smelt-/vriespunt :

Beginkookpunt en kooktraject : (1013 hPa)

Ontledingstemperatuur :

Flampunt :

Zelfontbrandingstemperatuur :

Ontvlambaarheid (vast, gas) :

Oxiderende vloeistoffen :

Onderste ontploffingsgrens :

Bovenste ontploffingsgrens :

Ontploffingseigenschappen :

Dampspanning : (20 °C)

Verdampingssnelheid :

Dichtheid : (20 °C)

Oplosbaarheid in water : (20 °C)

pH :

Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) :

Viscositeit : (20 °C)

Geurdrempel :

Relatieve dampdichtheid : (20 °C)

vloeistof
geen gegevens beschikbaar
150 °C
geen gegevens beschikbaar
61 °C
200 °C
geen gegevens beschikbaar
niet oxiderend
0,6 Vol-%
7 Vol-%
niet uitgesloten, zie rubriek 10
5 hPa
0,03
0,8 g/cm ³
mengbaar
niet van toepassing
geen gegevens beschikbaar
1000 mPa.s
geen gegevens beschikbaar
1 (lucht = 1)

9.2 Overige informatie

Dit veiligheidsinformatieblad bevat alleen informatie met betrekking tot veiligheid en dient niet als vervanging voor productinformatie of -specificatie.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Productnaam : D-Grease 200

Herziening : 30-01-2025

Afdrukdatum : 30-01-2025

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Er is geen informatie beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Er is geen informatie beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke oxidatiemiddelen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij doelmatig en doelgericht gebruik geen gevaarlijke ontledingsproducten.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Acute orale toxiciteit

Parameter :	LD50 (KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE VERBINDINGEN, AROMATEN (2-25%))
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 15000 mg/kg
Methode :	OESO 401
Parameter :	LD50 (VETALCOHOLPOLYGLYCOLETHET ; CAS-nr. : 78330-20-8)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 2000 mg/kg
Parameter :	LD50 (DECAHYDRONAPHTHALENE ; CAS-nr. : 91-17-8)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	4170 mg/kg
Parameter :	LD50 (NAFTALEEN ; CAS-nr. : 91-20-3)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	490 mg/kg

Acute dermale toxiciteit

Parameter :	LD50 (KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE VERBINDINGEN, AROMATEN (2-25%))
Blootstellingsweg :	Dermaal
Species :	Konijn
Werkingsdosis :	> 3400 mg/kg
Methode :	OESO 402
Parameter :	LD50 (DECAHYDRONAPHTHALENE ; CAS-nr. : 91-17-8)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Species :	Konijn
Werkingsdosis :	5900 mg/kg

Acute inhalatieve toxiciteit

Parameter :	LC50 (KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE VERBINDINGEN, AROMATEN (2-25%))
Blootstellingsweg :	Inademing (damp)
Species :	Rat
Werkingsdosis :	13,1 mg/l
Blootstellingsduur :	4 h
Methode :	OESO 403

Inschatting/inschaling

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Corrosie

Huidcorrosie/-irritatie

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Productnaam : D-Grease 200

Herziening : 30-01-2025

Afdrukdatum : 30-01-2025

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Licht irriterend, echter niet relevant voor classificatie.

Irritatie van de luchtwegen

Licht irriterend, echter niet relevant voor classificatie.

CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten)

Kankerverwekkendheid

Geen aanwijzing tot carcinogeniteit bij mensen.

Kiemcelmutageniteit/Genotoxiciteit

Geen indicatie op mutageniteit van de kiemcellen van de mens.

Giftigheid voor de voortplanting

Geen indicatie op reproductietoxiciteit voor de mens.

STOT bij herhaalde blootstelling

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. (centraal zenuwstelsel).

Aspiratiegevaar

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

11.2 Informatie over andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Schadelijk voor in het water levende organismen.

Aquatoxiciteit

Acute (kortdurende) vistoxiciteit

Parameter :	LL50 (KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE VERBINDINGEN, AROMATEN (2-25%))
Species :	Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
Werkingsdosis :	10 - 100 mg/l
Blootstellingsduur :	96 h

Acute (kortstondige) toxiciteit voor kreeftachtigen

Parameter :	NOELR (KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE VERBINDINGEN, AROMATEN (2-25%))
Species :	Daphnia magna (grote watervlo)
Werkingsdosis :	0,28 mg/l
Blootstellingsduur :	21 dag(en)

Acute (kortstondige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën

Parameter :	NOELR (KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE VERBINDINGEN, AROMATEN (2-25%))
Species :	Pseudokirchneriella subcapitata
Werkingsdosis :	3 mg/l
Blootstellingsduur :	72 h
Parameter :	EL50 (KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE VERBINDINGEN, AROMATEN (2-25%))
Species :	Daphnia magna (grote watervlo)
Werkingsdosis :	10 - 22 mg/l
Blootstellingsduur :	48 h
Parameter :	EL50 (KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE VERBINDINGEN, AROMATEN (2-25%))
Species :	Pseudokirchneriella subcapitata
Werkingsdosis :	10 - 100 mg/l
Blootstellingsduur :	72 h

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbraak

Parameter :	Biologische afbraak (KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE VERBINDINGEN, AROMATEN (2-25%))
Afbraakpercentage:	74,4 %
Proefduur :	28 dag(en)

Productnaam : D-Grease 200

Herziening : 30-01-2025

Afdrukdatum : 30-01-2025

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Beoordeling :	Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).
Parameter :	Biologische afbraak (VETALCOHOLPOLYGLYCOLETHET ; CAS-nr. : 78330-20-8)
Afbraakpercentage:	> 60 %
Proefduur :	28 dag(en)
Methode :	OESO 301D
Parameter :	Biologische afbraak (DECAHYDRONAPHTHALENE ; CAS-nr. : 91-17-8)
Afbraakpercentage:	< 70 %
Proefduur :	28 dag(en)
Parameter :	Biologische afbraak (NAFTALEEN ; CAS-nr. : 91-20-3)
Afbraakpercentage:	> 69 %
Proefduur :	28 dag(en)

12.3 Bioaccumulatie

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Bij de opname in de grond is het product mobiel en kan het grondwater verontreinigen.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen met een gehalte > = 0,1 %.

12.7 Andere schadelijke effecten

Niet bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging hergebruikt worden. Na gebruik niet doorboren of verbranden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.3 Transportgevaarenklasse(n)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4 Verpakkingsgroep

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.5 Milieugevaren

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Productnaam : D-Grease 200

Herziening : 30-01-2025

Afdrukdatum : 30-01-2025

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Richtlijn 98/24/EG ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers voor het gevaar door chemische werkstoffen bij het werk in acht nemen.

Vergunningen en/of gebruiksbeperkingen

Gebruiksbeperkingen

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII (beperkingen)

Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr. : 3, 40, 75

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Indicatie van wijzigingen

Conform Verordening (EU) 2020/878.

16.2 Afkortingen en acroniemen

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification Labelling Packaging

CMR: Carcinogenic, Mutagenic, toxic for Reproduction

DNEL: Derived No-Effect Level

EC: Effectieve Concentratie

EG: Europese Gemeenschap

EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances

EU: Europese Unie

GHS: Globally Harmonised System

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the 'International Air Transport Association'

ICAO-IT: Technical Instructions by the 'International Civil Aviation Organization'

IMGD: International Maritime Code for Dangerous Goods

LC: Lethale Concentratie

LD: Lethale Dosis

MAC: Maximaal Aanvaarde Concentratie

NOEC: No Observed Effect Concentration

NOEL: No Observed Effect Level

OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development

PNEC: Predicted No-Effect Concentration

PBT: Persistent Bioaccumulerend Toxisch

REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

RID: Regulations concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail

STEL: Short-Term Exposure Limit

STOT: Specific Target Organ Toxicity

TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe

TWA: Time Weighted Average

UN: United Nations

VN: Verenigde Naties

zPzB: zeer Persistent zeer Bioaccumulatief

16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Geen.

16.4 Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Zie rubriek 2.

16.5 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H228	Ontvlambare vaste stof.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Productnaam : **D-Grease 200**

Herziening : 30-01-2025

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Afdrukdatum : 30-01-2025

H331	Giftig bij inademing.
H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H372	Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

16.6 Opleidingsinformatie

Geen.

16.7 Aanvullende informatie

Geen.

Wij verklaren naar ons beste weten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.
