



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

CARDAN OIL LS-LD-85W-140
None
9

CARDAN OIL LS-LD-85W-140

Dit is een vol-synthetische transmissieolie voor handgeschakelde transmissies en differentieels van personenwagens, bestelwagens, zware bedrijfswagens en grondverzetmaterieel. Deze olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied en beschikt over uitstekende LS-eigenschappen. Geeft een uitstekende werking bij zowel hoge als lage temperaturen. Is tevens geschikt voor lange verversingstermijnen

Gemiddelde analysecijfers

SAE		85W-140
Dichtheid	15 °C	0,905 kg/l
Viscositeit	40 °C	345,8 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	26,1 mm ² /s
Viscositeits Index		99
Vlampunt C.O.C. (open)		222 °C
Vloeipunt		-18 °C

Specificaties

A.P.I. GL-4, GL-5 - MT-1, MIL-L 2105- E

Voldoet aan de eisen: Mack GO-J, MAN 341, type Z2, 342 Type M2, Scania STO 1:0, ZF TE-ML05C,07A,12H,16C,16D,21C

Verpakkingen

10 L, 20 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.