



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Eccentric - Extra 10W-30  
g2122\*\*\*  
9

### Eccentric - Extra 10W-30

Deze olie draagt bij tot de lage uitlaatgasemissie en lage deeltjesuitstoot en bevordert de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters. Overtreft de eisen voor API CJ-4.

#### Toepassing

Deze motorolie is algemeen inzetbaar in 4T dieselmotoren met of zonder roetfilters en SCR systemen. Is een Low-SAPS olie en geschikt voor Euro 3, 4 (indien voorgeschreven), Euro 5 en Euro 6 motoren met SCR systemen.

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-30
Dichtheid	15 °C	0,864 kg/l
Viscositeit	-30 °C	6120 mPa.s
Viscositeit	40 °C	79,9 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	12,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		145
Vlampunt C.O.C. (open)		226 °C
Vloeipunt		-36 °C
T.B.N.		8,9 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,0 %wt

#### Specificaties

A.C.E.A. E7/E9, A.P.I. CJ-4/SM

Voldoet aan de eisen: Caterpillar ECF-2 / ECF-3, Cummins CES 20081, MB 228.31, MAN M3575, Deutz DQC-III-10LA, Volvo VDS 4, Renault VI RLD-3, Mack EO-O Premium Plus

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.