



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

High Speed SHD S3 30W
G0109
8

High Speed SHD S3 30W

Dit is een mono-grade motorolie met reinigende en vuilopnemende eigenschappen. Voor gebruik in motoren waarvoor dit type olie wordt voorgeschreven. Is tevens toepasbaar in hydraulische systemen en transmissies en andere toepassingen volgens de opgaven van de fabrikant.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		30
Dichtheid	15,0 °C	0,891 kg/l
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	97,4 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	10,8 mm ² /s
Viscositeits Index		107,0
Vlampunt C.O.C. (open)		230,0 °C
Vloeipunt		-24,0 °C
T.B.N.		6,9 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,91 %wt

Specificaties

A.C.E.A. E2-96, A.P.I. CF/SG

Voldoet aan de eisen: MB 227.0/228.0, MAN 270

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.