



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Quintol 2 Takt Special  
G0133  
7

### Quintol 2 Takt Special

Voor de juiste werking van een tweetaktmotor moeten smeerolie en benzine goed mengbaar zijn. De steeds zwaardere milieuvorschriften eisen een reukloze en rookarme verbranding. Quintol 2 Takt Special is een mengsmering gebaseerd op hoogwaardige minerale en synthetische componenten met daaraan toegevoegd speciale tweetakt (2T) additieven.

#### Toepassing

Quintol 2 Takt Special is geschikt voor zwaarbelaste en hoogtoerige luchtgekoelde tweetaktmotoren. Tevens geschikt voor tweetaktmotoren met radiatorcooling. Quintol 2 Takt Special is volledig zelfmengend en kan ook worden toegepast in een gescheiden brandstof/smeersysteem.

#### Eigenschappen

- zeer weinig rookvorming
- zeer goed anti-corrosie en anti-slijtagevermogen
- sterk reinigend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de spoelpoorten vrij blijven van afzettingen
- bougies blijven goed schoon, waardoor het vermogen van de motor optimaal blijft

#### Gemiddelde analysecijfers

Viscositeit	40 °C	64,6 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	9,56 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		129
Vlampunt C.O.C. (open)		116 °C
Vloeipunt		-25 °C
T.B.N.		1,4 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,14 %wt

#### Specificaties

API TC, Global GD, JASO FD, Husqvarna 272, ISO-L-EGD, 2Stroke DFI

#### Verpakkingen

20 L, 4X5 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.