



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Transmission Oil VS-45 75W-90  
G0345  
14

### Transmission Oil VS-45 75W-90

Dit is een vol-synthetische Total Drive Line olie. Ontwikkeld voor gebruik in handgeschakelde versnellingsbakken en differentieels van personen- en bestelwagens en voor lichte en zware vrachtwagens. Is inzetbaar in een breed toepassingsgebied.

#### Eigenschappen

- Zeer sterk anti-roest, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Uitstekende weerstand tegen hoge temperatuur belasting
- Laag stolpunt
- Zeer speciale EP en LS eigenschappen
- Breed toepassingsgebied

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-90
Dichtheid	15 °C	0,872 kg/l
Viscositeit	40 °C	114,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	16,5 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		157
Vlampunt C.O.C. (open)		202 °C
Vloeipunt		-42 °C
Stolpunt		-45,0 °C
T.B.N.		2,1 mg KOH/g

#### Specificaties

API GL-4, API GL-5, MT-1, MIL-L 2105- D/MIL-PRF2105E, SAE J 2360,

Voldoet aan de eisen: MAN 341-Z2, 342-S1, Man 3343-S, Scania STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 05C / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B / 16F / 17B / 19C / 21C

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.