



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Turcom LA 320
G0477
7

Turcom LA 320

Dit is een hoogwaardige smeeroilie met een goed viscositetsgedrag en speciale toevoegingen tegen oxidatie en corrosie. Heeft een goed anti-schuim vermogen en is goed waterafstotend. Bijzonder geschikt voor gebruik in bepaalde compressoren, turbines en vacuümpompen.

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		320
Dichtheid	15,0 °C	0,89 kg/l
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	320,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeits Index		95,0
Vlampunt C.O.C. (open)		247,0 °C
Vloeipunt		-12,0 °C

Specificaties

DIN 51524 - DEEL 1 - TYPE H EN HL, ZG TRAP 8, SO 7643 TYPE HH EN HL

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.