



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Quintol Vacuum olie 30  
G0571  
6

### Quintol Vacuum olie 30

Quintol Vacuumolie 10W-30 is een kwalitatieve vacuümolie geschikt voor intensief gebruikte en zwaarbelaste vacuümpompen, bijvoorbeeld in melkmachine-apparatuur.

#### Toepassing

Bij gebruik van grotere vacuümpompen met hogere temperaturen, wordt een aangepaste viscositeit van de olie aanbevolen. De olie moet in verband met mogelijke afzettingen een sterker reinigend vermogen bezitten. Het is dan ook aan te bevelen de voorschriften van de fabrikant te raadplegen.

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-30
Viscositeit	40 °C	72,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	11,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		139
Vlampunt C.O.C. (open)		205 °C
Vloeipunt		-32 °C
T.B.N.		7,8 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,97 %wt

#### Specificaties

API SF/CC, CCMC G2/D1, Mil-L-46152 B/C, Ford ESE-M2C, Ford 153C (SF-CC), Ford SSM-2C 9011A, GM 6085M

#### Verpakkingen

10 L, 20 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.