



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

TEF-LUBE
G0630
3

TEF-LUBE

Quintol Tef-lube is een hoogwaardig speciaal ontwikkeld synth. teflon* smeerprodukt voor duurzame smering, reiniging en bescherming van snel lopende machine, zoals kettingen, installaties, gereedschappen, scharnieren, verbindingen, lagers, kabels, transportbanden, precisie instrumenten, printers, draaibanken enz.

Het bevat naast roestwerende en water afstotende bestanddelen geactiveerde gemicroniseerde teflon* bolletjes. Nadat het product is opgebracht verdrijft het direct het aanwezige vocht en wordt een stevig hechtende smeerlaag gevormd met een uitstekend smerende werking, ook onder "extreme pressure" omstandigheden, hoge temperaturen (tot boven 300 °C) en hoge snelheden.

Smeerproduct op basis van geactiveerd Gemicroniseerdde Teflon-deeltjes.

* geregistreerde handelsnaam van Dupont de Nemour

Eigenschappen

- Giftigheidsgraad: niet voor inwendig gebruik.
- Neutrale zuurgraad

Gemiddelde analysecijfers

Viscositeit	25 °C mm ² /s	57,5 mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	None mm ² /s
Vlampunt C.O.C. (open)		80,0 °C

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.