



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Hydr. Oil HVI 8021  
G0765  
5

### Hydr. Oil HVI 8021

Dit is een zeer hoogwaardige hydraulische olie, voor gebruik bij sterk wisselende temperaturen, met een bijzonder stabiele viscositeitsverbeteraar en anti-slijtage eigenschappen.

#### Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		46
Dichtheid	15,0 °C	0,858 kg/l
Viscositeit	25 °C mm <sup>2</sup> /s	None mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	46,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	8,35 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		157,0
Vlampunt C.O.C. (open)		200,0 °C
Vloeipunt		-39,0 °C
Sulfaatgehalte		0,06 %wt
Zuur getal		0,4 mg KOH/g

#### Specificaties

DIN 51524 - DEEL 3 HVLP CAT.,  
DENISON HF-0 EN HF-2, AFNOR NF E48-603 HV, ISO 11158 HV, ASTM D 6158  
HV, CINCINNATI MACHINE P70, EATON  
BROCHURE 694 FOR 35 VQ25A

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.