



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Hydr. Oil 8021-HVLPD 46
G0769
6

Hydr. Oil 8021-HVLPD 46

Dit is een zeer hoogwaardige hydraulische olie, met dispergerende en detergerende eigenschappen en een zeer hoge viscositeitsindex. Uitermate geschikt voor hydraulische systemen van grondverzetmachines, die werken onder de zwaarste omstandigheden en bij sterk wisselende temperaturen.

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		8021
Dichtheid	15,0 °C	0,871 kg/l
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	46,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	8,35 mm ² /s
Viscositeits Index		159,0
Vlampunt C.O.C. (open)		200,0 °C
Vloeipunt		-39,0 °C
T.B.N.		0,6 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,66 %wt

Specificaties

DIN 51524 - DEEL 3 HVLPD, VICKERS VANE PUMP,
FZG 11

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.