



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Motor Oil 505.01  
G2006  
6

### Motor Oil 505.01

Dit is een brandstofbesparende universele motorolie. Speciaal voor dieselmotoren met pompverstuivers. Geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren.

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,85 kg/l
Viscositeit	-30,0 mPa.s	5760,0
Viscositeit	25 °C mm <sup>2</sup> /s	None mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	74,8 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	13,2 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		180,0
Vlampunt C.O.C. (open)		224,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		7,4 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,78 %wt

#### Specificaties

A.C.E.A. C3, A.P.I. SN/CF

Voldoet aan de eisen: VW 505.00/505.01, MB 229.51, BMW LL-04, Porsche A40, GM DEXOS 2

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.