



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Extended LL - 5W-30
G2016
7

Extended LL - 5W-30

Dit is een synthetische brandstofbesparende Low-SAPS motorolie voor gebruik in VW/Audi benzine en dieselmotoren, met WIV flex.intervallen en met of zonder uitlaatgas deeltjesfilter. Tevens toepasbaar voor Seat en Skoda. Niet voor V10 TDI en R5 TDI motoren van voor 2006.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15,0 °C	0,851 kg/l
Viscositeit	39,0 mPa.s	5950,0
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	69,2 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	12,0 mm ² /s
Viscositeits Index		171,0
Vlampunt C.O.C. (open)		230,0 °C
Vloeipunt		-42,0 °C
Sulfaatgehalte		0,67 %wt

Specificaties

A.C.E.A. C3, A.P.I. SN

Voldoet aan de eisen: MB 229.51, VW 504.00/507.00, BMW LL04, Porsche C30

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.