



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Prestige 10W-40  
G2102  
6

### Prestige 10W-40

Dit is een semi-synthetische motorolie voor gebruik in benzine-, LPG- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens, met en zonder turbo, van bouwjaar 2005 en ouder.

#### Eigenschappen

- Heeft een goede dispergerend- en detergerende werking.
- Geeft een gunstiger brandstofverbruik
- Maximale bescherming tegen oxydatie, slijtage, sludgevorming en roest
- Goede bescherming bij koude start

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15 °C	0,869 kg/l
Viscositeit	-25 °C	3710 mPa.s
Viscositeit	40 °C	101,6 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	14,8 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		152
Vlampunt C.O.C. (open)		224 °C
Vloeipunt		-36 °C
T.B.N.		10,2 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,29 %wt

#### Specificaties

A.C.E.A. A3/B4, AP.I. SL/CF

Voldoet aan de eisen: MB 229.1, VW 501/01/505.00

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.