



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Synth Oil
G2103
5

Synth Oil

Dit is een moderne synthetische brandstofbesparende motorolie met een hoge viscositeitsindex, voor gebruik in benzine-, LPG- en dieselmotoren, met en zonder turbo.

Heeft anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimeigenschappen.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,853 kg/l
Viscositeit	-30,0 mPa.s	6110,0
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	87,4 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	14,4 mm ² /s
Viscositeits Index		172,0
Vlampunt C.O.C. (open)		223,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		10,3 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		1,33 %wt

Specificaties

A.C.E.A. A3/B4, A.P.I.
SN/CF

Voldoet aan de eisen: Porsche A-40, VW 502.00/505.00, MB 229.3/226.5,
Opel GM-LL-B-25, BMW LONGLIFE 01, Renault RN700/RN710, Fiat 9.55535-M2

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.